



## 100 МОТО MIX 2T

МАСЛО ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ СО  
СМАЗКОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ СМЕШИВАНИЕМ  
ИЛИ ВПРЫСКОМ МАСЛА В ТОПЛИВО.  
МИНЕРАЛЬНОЕ

### Применение

Применение: все мотоциклы, внедорожники, мопеды с низкообъемными 2-х тактными двигателями.

Может использоваться в смешанной и раздельной системах смазки.

Используется с этилированным и неэтилированными топливом.

### Характеристики

#### Стандарты:

API TC

Уровень качества JASO FB

Масло предназначено для использования в системах впрыска масла в топливо.

Препятствует образованию отложений в двигателе и системе выпуска. Уменьшает нагар на свечах.

Мгновенно образует стабильную смесь с топливом.

### Рекомендации по применению

Смесь: от 3% до 4% (от 33:1 до 25:1) в зависимости от рекомендаций производителя, и по собственному усмотрению.

### Физико-химические свойства

Цвет, визуально:	Зеленый
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0,875 г/см <sup>3</sup>
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	9,3 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	69,8 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	110
Температура вспышки, ASTM D 92:	132 °C / 297°F
Температура застывания, ASTM D 97:	-27 °C / -17°F
Щелочное число, ASTM D 2896:	1,2 мг КОН/г

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.