



## NT 35/1 Tact \*EU

NT 35/1 Tact – мощный одномоторный пылесос влажной и сухой уборки, рассчитанный на профессиональное применение и оснащенный запатентованной инновационной системой автоматической очистки фильтра Tact. Аппарат комплектуется полным набором принадлежностей. На его корпусе предусмотрены удобные держатели для закрепления принадлежностей и всасывающего шланга.

### 1 Система Tact (система автоматической очистки фильтра)

- Фильтр чистится самостоятельно мощными потоками воздуха. Процесс запускается автоматически, с поддержанием неизменно высокой мощности всасывания. Дополнительные преимущества: низкая стоимость обслуживания, длительный срок службы фильтра.

### 2 Удобное хранение кабеля на корпусе

- Удобное размещение инструментов и принадлежностей на корпусе аппарата.



NT 35/1 Tact \*EU

■ Держатели для принадлежностей / всасывающего шланга

## Технические характеристики

Номер для заказа	1.184-850.0	
Штрих-код (EAN)	4039784722675	
Расход воздуха	л/с	74
Разряжение	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость бака	л	35
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	69
Материал бака		Пластмасса
Количество турбин		1
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	11,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	520 x 380 x 580

## Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	300
Щелевая насадка		■
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■
Система фильтрации Eco		■
Плоский складчатый фильтр		Бумажный
Колено		■
■ Входит в комплект поставки.		

# Аксессуары для NT 35/1 Tact \*EU 1.184-850.0

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Плоский складчатый фильтр (бумажный)</b>								
Плоский складчатый фильтр, бумажный	1	6.904-367.0	1 шт.				Бумажный плоский складчатый фильтр (категория M) подходит к моделям NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M, NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
<b>Пластмассовое колено</b>								
Колено, пластмассовое, C-DN 35	2	5.031-718.0	1 шт.	DN 35			Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одноmotorных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).	■
Колено, пластмассовое	3	5.031-939.0	1 шт.	DN 35			Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одноmotorных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.	□
Колено, пластмассовое, C-DN 40, электропроводное	4	5.032-427.0	1 шт.	DN 40			Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	□
Колено, пластмассовое, C-DN 40	5	5.031-904.0	1 шт.	DN 40			Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	□
<b>Щелевая насадка</b>								
Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая	6	6.900-385.0	1 шт.	DN 35	210 мм		Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.	■
Щелевая насадка, DN 35, металлическая	7	6.900-922.0	1 шт.	DN 35	500 мм		Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	□
Щелевая насадка, DN 40, пластмассовая	8	6.903-033.0	1 шт.	DN 40	290 мм		Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	□
Щелевая насадка, DN 40, металлическая	9	6.905-817.0	1 шт.	DN 40	400 мм		Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	□
Щелевая насадка DN 35 250мм	10	6.906-240.0	1 шт.	DN 35	250 мм		Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм.	□
<b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>								
Удлинительная трубка, DN 35	11	6.902-154.0	1 шт.	DN 35	0,5 м		Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.	■
Удлинительная трубка, DN 40	12	6.902-081.0	1 шт.	DN 40	0,5 м		Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	□
	13	6.906-531.0	1 шт.	DN 40	1 м		Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	□
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>								
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 35, 2,5 м	14	4.440-626.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		2,5-метровый стандартный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля PFC. Входит в стандартную комплектацию моделей NT 271/1/Me Advance и NT 48/1.	■
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 35, электропроводный	15	4.440-653.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля.	□
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>								
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)	16	6.907-479.0	5 шт.					■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 35/1 Tact \*EU 1.184-850.0

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Фильтр-мешки из нетканого материала Adv	17	6.904-351.0	5 шт.				Трехслойные мешки из нетканого материала (категория M), прочные на разрыв. Для сбора сухого мусора при помощи аппаратов NT 361 Eco, Eco TE, TE-A и NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. Количество: 5 шт.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект насадок</b>								
Комплект насадок	18	2.860-116.0	1 шт.	DN 35			Комплект насадок для любых пылесосов влажной и сухой уборки с принадлежностями DN 35 включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели и круглую кисть (3 предм.).	<input type="checkbox"/>
<b>Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)</b>								
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	19	6.904-360.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр (BIA-C, категория пыли M) из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала, прекрасно подходящий для сбора влажного и абразивного мусора. Стандартный фильтр для пылесосов NT 35/1 Eco BS и NT 55/1 Eco BS.	<input type="checkbox"/>
<b>Flachfaltenfilter (PTFE)</b>								
Фильтр грубой очистки для влажной уборки	20	6.907-455.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
<b>Фильтр грубой очистки для влажной уборки</b>								
Фильтр для крупного мусора	21	6.904-287.0	1 шт.				Фильтр для крупного мусора из перфорированного металлического листа с уплотнением из пеноматериала пригоден для моделей NT 611 Eco K и KF, используемых для влажной уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Мембранный / матерчатый фильтр</b>								
Мембранный фильтр	22	6.904-212.0	1 шт.				Мембранный фильтр из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °C и подходит ко всем версиям пылесосов NT 361 Eco – NT 611 Eco в качестве альтернативы фильтр-мешку.	<input type="checkbox"/>
<b>HEPA-фильтр (катег. пыли H)</b>								
Плоский складчатый HEPA-фильтр NT 361, 561,611 (H)	23	6.904-242.0	1 шт.				Плоский складчатый HEPA-фильтр (категория пыли H) со стекловолоконными слоями повышает эффективность фильтрации опасной для здоровья пыли (в т. ч. канцерогенной).	<input type="checkbox"/>
<b>Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)</b>								
Бумажные фильтр-мешки, для NT 361, NT 35/1 Eco/ Tact	24	6.904-259.0	5 шт.				5 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли M) с упрочненным наружным слоем (например, для сбора цементной пыли). Для всех вариантов пылесоса NT 361 Eco (кроме Eco H).	<input type="checkbox"/>
<b>Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации</b>								
Пластиковые мешки для утилизации без выброса пыли	25	6.596-886.0	10 шт.				Полиэтиленовые мешки.	<input type="checkbox"/>
<b>Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки</b>								
Фильтр-мешки для влажной уборки	26	6.904-171.0	5 шт.				Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для влажной уборки категории L.	<input type="checkbox"/>
<b>Колена из высококачественной стали</b>								
Колено, из нерж. стали	27	6.903-141.0	1 шт.	DN 35			Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	<input type="checkbox"/>
	28	6.902-079.0	1 шт.	DN 40			Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 35/1 Tact \*EU 1.184-850.0

**KÄRCHER**


		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Металлические колена</b>									
Колено, металлическое, DN 35	29	6.900-519.0	1 шт.	DN 35				Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой С 35 - DN 35 (5.407-112.0)).	<input type="checkbox"/>
Колено, металлическое, DN 40	30	6.900-276.0	1 шт.	DN 40				Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой С 40 - DN 40 (5.407-111.0)).	<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная щетка</b>									
Универсальная щетка	31	6.903-863.0	1 шт.	DN 35	120 мм			С натуральной щетиной, 120 x 45 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>									
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35, 300 мм	32	6.906-512.0	1 шт.	DN 35		300 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для влажной и сухой уборки	33	6.903-018.0	1 шт.	DN 40		370 мм		Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40, 450 мм	34	6.906-383.0	1 шт.	DN 40		450 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслостойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35, 370 мм	35	6.906-384.0	1 шт.	DN 35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35, 360 мм	36	6.906-513.0	1 шт.	DN 35		360 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для влажной и сухой уборки, пластмассовая, DN 40, 360 мм	37	6.906-554.0	1 шт.	DN 40		360 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 40) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Резиновый хоботок</b>									
Резиновая насадка ID 40	38	4.763-057.0	1 шт.	40				резиновый	<input type="checkbox"/>
<b>Резиновая насадка, скошенная под углом 45°</b>									
Угловая резиновая насадка, 45°	39	6.902-104.0	1 шт.	DN 35	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	40	6.902-105.0	1 шт.	DN 40	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>									
Комбинированная насадка для сухой уборки	41	6.906-511.0	1 шт.	DN 35		270 мм		Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нитеподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 35/1 Tact \*EU 1.184-850.0

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Универсальная насадка для сухой чистки пола ID 35 262 мм	42	6.906-639.0	1 шт.	DN 35		262 мм		<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для чистки труб</b>								
Насадка для чистки труб	43	6.903-035.0	1 шт.	DN 35			Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб, DN 35, для труб диаметром 200 мм	44	6.903-036.0	1 шт.	DN 35			Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка-кисть</b>								
Насадка-кисть, DN 35, с натуральной щетиной	45	6.903-862.0	1 шт.	DN 35		70 мм	Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Турбонасадка</b>								
Турбонасадка	46	2.860-113.0	1 шт.	DN 32		160 мм	Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
	47	2.860-114.0	1 шт.	DN 32		270 мм	Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительные трубки из пластика</b>								
Удлинительная трубка, DN 35	48	6.900-384.0	1 шт.	DN 35	0,5 м		Пластмассовая удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м), подходящая только для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, пластмассовая, 0,5 м/ID 61	49	6.900-224.0						<input type="checkbox"/>
<b>Металлические удлинительные трубки</b>								
Удлинительная трубка	50	6.900-275.0	1 шт.	DN 40	0,5 м		Удлинительная трубка (DN 40, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех двухмоторных профессиональных пылесосов. Предлагается в качестве опции для одномоторных профессиональных аппаратов NT с всасывающим шлангом DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Дополнительная трубка, металлическая</b>								
Металлическая дополнительная трубка, DN 35	51	6.904-276.0	1 шт.	35	250 мм		Дополнительная металл. трубка, DN 35, хромир., для увеличения длины удлинит. трубки с 0,5 м до 0,75 м	<input type="checkbox"/>
<b>Ремонтный комплект</b>								
Ремонтный комплект, C 35	52	2.639-682.0	4 шт.	DN 35			Ремонтный комплект (C 35) включает свинчиваемые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)</b>								
Всасывающий шланг, C 35, 4 м	53	6.906-241.0	1 шт.	35	4 м		4-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, C 35, 2,5 м	54	6.906-275.0	1 шт.	35	2,5 м		2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, C 35, 4 м, электропроводный	55	6.906-500.0	1 шт.	35	4 м		4-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, C 40, 4 м	56	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м		4-метровый всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 40). Без колена и соединительной муфты.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, C 40, 4 м, маслястойкий	57	6.906-714.0	1 шт.	40	4 м		Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 4 м, маслястойкий, без колена и соединительной муфты.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 35/1 Tact \*EU 1.184-850.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг, С 40, 4 м, электропроводный	58	6.906-546.0	1 шт.	40	4 м			4-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (С 40). Без колена и соединительной муфты.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, с защелкой, С 40, 10 м, электропроводный	59	6.906-877.0	1 шт.	40	10 м			Всасывающий шланг с байонетным замком, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, с защелкой, С 35, 10 м	60	6.906-242.0	1 шт.	С- 35	10 м			10-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (С 35). Без колена и соединительной муфты.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг (без соединительных деталей)</b>									
Всасывающий шланг DN 32 и 35 (без соединительных деталей)	61	6.389-838.0		32	10 м			стандартный (не для Т 201 с ESB 28)	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг в сборе</b>									
Всасывающий шланг, в сборе, DN 35, 120°	62	4.440-339.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			Термостойкий (до 120 °С).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 27, 3,5 м	63	4.440-446.0	1 шт.	DN 27	3,5 м			Неэлектропроводный всасывающий шланг (3,5 м) с муфтой для присоединения электроинструментов (DN 27) и байонетным замком (DN 27) для присоединения к аппарату. Соединительные элементы поставляются по запросу.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе, DN 27, 7 м	64	4.440-461.0	1 шт.	DN 27	7 м			Неэлектропроводный всасывающий шланг (7 м) с муфтой для присоединения электроинструментов (DN 27) и байонетным замком (DN 27) для присоединения к аппарату. Соединительные элементы поставляются по запросу.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединительная муфта</b>									
Соединительная муфта, е.с.##, DN 27	65	4.453-006.0	1 шт.	DN 27					<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	66	6.902-077.0	1 шт.	DN 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой	67	6.900-286.0	1 шт.	DN 40				Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов DN 40 без соединительных элементов.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта DN 61, с внутренней резьбой	68	6.902-078.0	1 шт.	DN 61				Для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)</b>									
Удлинительный шланг, с защелкой, С 32, С 35	69	6.906-237.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Стандартный неэлектропроводный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой (С 32 и С 35).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, с защелкой, С 32, С 35, электропроводный	70	6.906-277.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Для любых шлангов С 32 и С 35, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
<b>Монтажный комплект тройника</b>									
МК тройника	71	2.637-217.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовый распределитель, предназначенный специально для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная</b>									
Соединительная муфта C-DN 35	72	5.407-112.0	1 шт.	DN 35				Для соединения шланга С 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 35/1 Tact \*EU 1.184-850.0

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Соединительная муфта C-DN 40	73	5.407-109.0	1 шт.	DN 40			Электропроводная соединительная муфта C 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах C 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	74	5.407-111.0	1 шт.	DN 40			Для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
<b>Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)</b>								
Муфта для присоединения электроинструментов, C 35, электропроводная	75	5.453-048.0	1 шт.	DN 35			Внутр. Ø 25,4 мм, нар. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения электроинструментов C 35	76	5.453-049.0	1 шт.	DN 35			Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструмента, C 35.	77	5.453-050.0	1 шт.	DN 35			Внутр. Ø 27 мм, нар. Ø 36,5 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, C 35, с защелкой	78	5.453-051.0	1 шт.	DN 35			Внутр. Ø 32 мм, нар. Ø 39 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения электроинструмента, C 35, с защелкой	79	5.453-052.0	1 шт.	DN 35			Внутр. Ø 28 мм, нар. Ø 34 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая</b>								
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая	80	2.639-129.0	1 шт.	DN 35				<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	81	5.453-016.0	1 шт.	DN 35			Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	<input type="checkbox"/>
	82	5.453-026.0	1 шт.	DN 35			Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.	<input type="checkbox"/>
	83	6.902-059.0	1 шт.	DN 35			Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм.	<input type="checkbox"/>
	84	6.902-095.0	1 шт.	DN 35			Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Расширяющий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>								
Расширяющий адаптер	85	6.902-084.0	1 шт.	DN 35			Для перехода с DN 35 на DN 40. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающая муфта</b>								
Сужающая муфта	86	5.407-108.0	1 шт.	DN 40			Резьбовая сужающая муфта для перехода с C 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>								
Сужающая муфта	87	6.902-017.0	1 шт.	DN 40			Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.



# Аксессуары для NT 35/1 Tact \*EU 1.184-850.0

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	88	6.902-072.0	1 шт.	DN 35			Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект сужающих / расширяющих муфт</b>								
Комплект сужающих / расширяющих муфт	89	2.860-117.0	1 шт.				DN 40/35, DN 35/32 (трубка → насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплекты принадлежностей для разных областей применения</b>								
Универсальный комплект профессионального назначения	90	2.637-595.0		DN 35			Комплект принадлежностей профессионального назначения.	<input type="checkbox"/>
Комплект для чистки отопительных котлов	91	2.638-852.0		DN 35			Комплект принадлежностей для чистки отопительных котлов, печей, работающих на жидком топливе, и т. д.	<input type="checkbox"/>
Строительный комплект	92	2.637-352.0		DN 40			Комплект принадлежностей для уборки во время выполнения строительных и строительного-отделочных работ.	<input type="checkbox"/>
Комплект для профессиональной уборки	93	2.637-353.0		DN 40			Элементы комплекта: 4-метровый всасывающий шланг (4.440-263.0), металлическое колено (6.900-276.0), 2 металлические удлинительные трубки по 0,5 м (6.900-275.0), щелевая насадка (6.903-033.0), насадка для пола с колесиками (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для конюшен, электропроводное исполнение	94	2.637-248.0		DN 40			Специализированный комплект принадлежностей для ухода за лошадьми.	<input type="checkbox"/>
Комплект для влажной и сухой уборки, DN 40, электропроводное исполнение	95	2.638-147.0		DN 40			Комплект электропроводных принадлежностей размера DN 40 для влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред</b>								
МК для сбора непроводящих жидкостей	96	2.641-560.0	1 шт.				Для отключения при сборе непроводящих жидкостей (например, масел и жиров).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 35/1 Tact \*EU 1.184-850.0

**KÄRCHER**



1

		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Другое</b>								
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм <sup>2</sup> . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 35/1 Tact \*EU 1.184-850.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа		Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина	Цена		
<b>Другие насадки</b>									
Резиновая насадка, 45°	1	6.902-106.0	-	1 шт.	DN 61	220 мм			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 35/1 Tact \*EU 1.184-850.0

**KÄRCHER**

		Номер для заказа					Цена	Описание	
<b>Удлинительные трубки</b>									
Всасывающая трубка	1	6.900-274.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.