



800 2T FACTORY LINE ROAD RACING

Масло для 2-х тактных спортивных двигателей с предварительным смешиванием масла и топлива. 100% синтетическое, технология **ESTER Core®**

Применение

Формула разработана для команд-участников Grand Prix.

Используется с обычным и неэтилированным топливом, с октановым числом до 124.

Все 2-х тактные спортивные высокооборотистые двигатели, работающие при больших нагрузках, с предварительным смешиванием масла и топлива: спортивные мотоциклы — участники кольцевых гонок.

Для мотокросса используйте MOTUL 800 2T Off Road.

Для систем автоматической подачи масла в топливо используйте MOTUL 710 2T.

Характеристики

Стандарты

Превосходит все существующие спортивные стандарты.

Технология **ESTER Core®**

Десятилетиями компания MOTUL разрабатывает высокотехнологичные масла на эстеровой (сложноэфирной) основе.

Применение эстерового базового масла в сочетании с инновационным пакетом присадок, даёт возможность получить масло с непревзойденными характеристиками.

Передовая технология **ESTER Core®** позволяет достигнуть максимальной мощности двигателя, обеспечить надежность и предотвратить износ.

Обеспечивает прекрасную смазку в условиях повышенной влажности.

Максимально повышенные смазывающие свойства снижают трение и снижают износ.

Двигатель и клапана превосходно смазываются при любых условиях работы.

Предохраняет от закоксовывания поршневые кольца и предохраняет от образования нагара в выхлопной системе.

Рекомендации по применению

Дозировка: ROAD RACING GRAND PRIX: от 3% до 4% (от 33:1 до 25:1).

В менее сложных условиях: до 0,5%.

При специфическом использовании более тщательно подбирать дозировку, в зависимости от условий применения.

Физико-химические свойства

Цвет, визуально:	Оранжевый
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0,927 г/см ³
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	157,4 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	19,2 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	140
Температура вспышки, ASTM D92:	274°C / 525°F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления. Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой. Произведено во Франции.

MOTUL, 119, блр Феликс ФОР, П/я 94 - 93 303, Обервилье, Франция. Представительство в России: www.motul.ru Тел. +7(495) 980 27 20

25.02.2013