



ПЫЛЕСОСЫ - ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ - ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

GS 3/78 OPT CYC

МАКС. МОЩНОСТЬ ВЫСОТА ВОДЯНОГО СТОЛБА ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК ЕМКОСТЬ БАКА

3500 2230 765 78
Вт ммН₂O м³/ч л



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- ▶ ИННОВАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ
- ▶ НАДЕЖНЫЕ КЛИПСЫ
- ▶ НЕЗАВИСИМЫЕ ТУРБИНЫ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ
- ▶ ОПРОКИДЫВАЮЩАЯСЯ ТЕЛЕЖКА
- ▶ МЕШОК ИЗ МИКРОФИБРЫ
- ▶ НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ▶ СЪЕМНЫЙ БАК И ПРОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА
- ▶ МНОГООРУПЕНЧАТАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ
- ▶ БОЛЬШИЕ КОЛЕСА С ТОРМОЗАМИ
- ▶ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ БРИГАД

ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ИННОВАЦИИ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ОЧЕНЬ ПРОЧНАЯ И МАНЕВРЕННАЯ ТЕЛЕЖКА



СИСТЕМА "ЦИКЛОН"



ОПРОКИДЫВАЮЩИЙСЯ БАК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		GS 3/78 OPT CYC
Код		ASD015517
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тип уборки		сухая
Количество турбин		3
Мощность	Вт	3400-3500 макс.
Напряжение	В	220-240
Высота водяного столба	ммН ₂ O	2230
Воздушный поток	м ³ /ч	765
Емкость бака/материал	л	78/сталь
Длина кабеля	м	8,5
Площадь фильтрующей поверхности	см ²	2260
Уровень давления звука (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	дБ (А)	76
Диаметр аксессуаров	мм	50
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	600x620x1335
Вес	кг	43

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

КОД: MPVR28723
ФИКСИРУЮЩЕЕ ПЛАСТИКОВОЕ КОЛЬЦО



КОД: FTDP28843
КАРТРИДЖ НЕРА Н13 2.260 см²



КОД: -
МЕШОК ИЗ МИКРОФИБРЫ 12 л



КОД: ТВFX01270
ТОКОПРОВОДЯЩИЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ 5 м Ø50 мм



АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

КОД: KTRI04795
МЕШОК ИЗ МИКРОФИБРЫ-КОМПЛЕКТ ИЗ 10 шт.



X10

КОД: SPPV49597
РЕЗИНОВАЯ ПЛОСКАЯ НАСАДКА Ø50 мм



КОД: LAFN49581
АЛЮМИНИЕВОЕ ДВОЙНОЕ КОЛЕНО В СБОРЕ Ø50 мм



КОД: SPPV01960
ЩЕТКА СО ЩЕТИНОЙ Ø50 мм



КОД: KTRI05290
НАБОР ТОКОПРОВОДЯЩИХ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ 2 ОПЕРАТОРОВ Ø38/60 мм



КОД: ТВFX00933
ТОКОПРОВОДЯЩИЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ 10 м Ø50 мм

