

1 Подготовка

Отключить кабель зарядного устройства батарей от электросети. Проверить штекер разрыва цепи. Включить машину с помощью ключа зажигания.

Заполнить синий бак чистой водой. Либо использовать Сервисную Станцию для заполнения бака готовым моющим раствором. Либо использовать систему TASKI Intelli-Dose для подачи моющего средства непосредственно на щетку.

Или отмерить необходимое количество моющего средства с помощью дозирующего стакана и добавить в бак с чистой водой. Затем поместить всасывающий шланг (с фильтром) внутрь бака.

Установить осушитель: расположить его строго под держателем, затем опустить держатель вниз до щелчка.

Расположить щетки под щеточным механизмом и включить машину. Щетки "захватятся" автоматически. Убедиться, что щетки расположены строго по центру.

Включить машину поворотом ключа зажигания на приборной панели в положение START (затем ключ автоматически вернется в положение I").

Нажать кнопку START для начала работы. Все функции очистки начнут работать автоматически.

Дополнительно
Дополнительно: вручную отрегулировать уровень подачи моющего раствора (выделено желтым) и уровень давления щеток (выделено красным) с помощью кнопок '+' или '-'.

Вручную включить функции при необходимости:

- функция всасывания (выделено синим)
- удаление пятен (..... красным)
- снижение скорости (..... желтым)

Эксплуатация
Приступить к очистке пола. По окончании уборки нажать кнопку STOP, затем выключить машину поворотом ключа.

Обслуживание

Осушить бак с грязным раствором с помощью сливного шланга. Для уменьшения потока воды сжать резиновый шланг.

Снять и прочистить желтый сетчатый фильтр для крупного мусора.

Снять и прочистить мягкий бак для чистой воды, затем высушить его на воздухе. Промыть бак для грязного раствора.

Прочистить фильтр чистой воды.

Прочистить всасывающий фильтр.

Снять моющие щетки, освободив их ногой или рукой (использовать защитные перчатки). Промыть их и высушить на воздухе.

Снять осушитель, нажав на пружины в центре. Промыть осушитель под проточной водой, затем высушить на воздухе.

Протереть корпус машины влажной салфеткой

Хранить машину с приоткрытой крышкой для обеспечения вентиляции (в качестве упора можно использовать дозирующий стакан).

Выключить машину (перевести ключ зажигания в положение '0'), затем подключить зарядное устройство к электросети.

⚠ ВНИМАНИЕ: Запрещается эксплуатировать машину без ознакомления и понимания инструкции по эксплуатации. Использовать только одобренные аксессуары. Всегда соблюдать необходимые меры по обеспечению техники безопасности и охраны труда. При использовании химических средств всегда следовать рекомендациям производителя. Всегда использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ).

