



ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

# GP 1/27 EXT

МАКС. МОЩНОСТЬ    ВЫСОТА ВОДЯНОГО СТОЛБА    ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК    ЕМКОСТЬ БАКА

1200    2470    210    27  
Вт    ммН<sub>2</sub>O    м<sup>3</sup>/ч    л

МОЩНОСТЬ НАСОСА

48 Вт



## ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- ▶ САНИФИЛЬТР
- ▶ АЛЮМИНИЕВО-ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА
- ▶ ИННОВАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ
- ▶ НАДЕЖНЫЕ КЛИПСЫ
- ▶ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
- ▶ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ФЛОТАТОР И ВСТРОЕННАЯ ПРОТИВОПЕННАЯ СИСТЕМА
- ▶ НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ▶ ДВУСТАДИЙНАЯ ТУРБИНА

## ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ОФИСЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

## ИННОВАЦИИ



BLACK IS GREEN™



ГИБКИЙ ШЛАНГ ИЗ НОВОГО МАТЕРИАЛА

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ВНУТРЕННИЙ БАК ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА



НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА И КОВРА



КРЮК ДЛЯ ШНУРА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		GP 1/27 EXT ASDO13602
Код		
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тип уборки		влажная и сухая
Количество турбин		1x 2-стадийная
Мощность	Вт	1000 - 1200 макс.
Напряжение	В	220-240
Высота водяного столба	ммН <sub>2</sub> O	2470
Воздушный поток	м <sup>3</sup> /ч	210
Емкость бака/материал	л	27/пластик
Емкость бака для моющего средства/тип	л	6/внутренний
Длина кабеля	м	8,5
Уровень давления звука (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-68)	дБ (А)	72
Диаметр аксессуаров	мм	36
Мощность насоса	Вт	48
Производительность насоса	л/мин	0,8
Давление насоса	бар	2
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	380x380x500
Вес	кг	11,0

## СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

КОД: ТВFX01183  
ГИБКИЙ ШЛАНГ 2 м  
Ø36 мм



КОД: MPVR85445 (для 1 шт.)  
ЗАЖИМЫ ДЛЯ ШЛАНГА  
(в комплекте 4 шт.)



КОД: SPPV85446  
НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА И  
КОВРА Ø36 мм



КОД: SPPV40311  
НАСАДКА ДЛЯ МЯГКОЙ  
МЕБЕЛИ Ø36 мм



КОД: KTRI04111  
ФИЛЬТР В СБОРЕ



КОД: SPPV28430  
ЩЕТКА ДВОЙНОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ Ø36 мм



КОД: SPPV28242  
ПЛОСКАЯ НАСАДКА  
Ø36 мм



КОД: SPPV28243  
КРУГЛАЯ ЩЕТКА Ø36 мм



КОД: MPVR00141  
МАЛАЯ НАСАДКА Ø36 мм

