

DIVERSEY™

TASKI® swingo® 150 E

Ультеракомпактная вертикальная кабельная полomoечная машина

TASKI swingo 150 E обеспечивает:

- Простое и эргономичное управление
- Эффективную уборку в ограниченных пространствах
- Превосходные результаты уборки и немедленное осушение полов
- Практичное хранение и удобную транспортировку

Простое и эргономичное управление

Функциональный дизайн TASKI swingo 150 E напоминает традиционные вертикальные пылесосы; машина требует минимального обучения и крайне проста в использовании. Требуется менее 60 секунд, чтобы подготовить машину к работе. Благодаря небольшому весу машина легко решает задачи по уборке как в прямом, так и в обратном направлении.

Эффективная уборка в ограниченных пространствах

Благодаря уникальному щеточному блоку малой высоты (всего 14 см) TASKI swingo 150 E позволяет убираться под мебелью. Машина может быть использована в переполненных или заставленных помещениях магазинов, ресторанов, в магазинах на АЗС, холлах - везде, где обычные полomoечные машины слишком громоздки, а ручные методы уборки не обеспечивают требуемого высокого стандарта гигиены и чистоты.

Превосходные результаты уборки и немедленное осушение полов

Высокое механическое воздействие и давление в десять раз выше по сравнению с ручной уборкой гарантируют наилучшие результаты по качеству и времени уборки. Лучший в отрасли осушитель обеспечивает мгновенно сухие полы, как при движении машины вперед, так и назад. Очищенные участки можно использовать немедленно - при этом риск падения на скользких полах снижен до минимума.

Практичное хранение и удобная транспортировка

Благодаря компактным размерам TASKI swingo 150 E можно хранить практически везде, даже в самых маленьких помещениях. Удобные ручки облегчают переноску, в том числе при подъемах по лестницам.



TASKI®

**Diversey**TM**TASKI® swingo® 150 E****Технические характеристики**

Рабочая ширина	33.5 см	Вес машины (пустой)	11.8 кг
Ширина осушителя	35.5 см	Вес ручки (с полным баком)	1.3 кг
Емкость бака с чистой водой	2.6 л	Габариты (Д x Ш x В)	430x380x1 120 мм
Емкость бака с грязной водой	2.9 л	Длина кабеля	15 м
Номинальное потребление	1100Вт	Уровень звукового давления	74 dB(A)
Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц	Защита от брызг	IPX 4
Скорость вращения щетки	1 700 об/мин	Класс защиты	II
Давление щетки	170 г/см ²	Сертификаты	CE

Модель**Артикул**

TASKI swingo 150 E

7516209

Аксессуары / Дополнительные принадлежности**Артикул**

Cylindrical brush standard Swingo 150 / Стандартная цилиндрическая щетка (33.5 см)

7516236

Cylindrical brush hard for Swingo 150 / Щетка цилиндрическая жесткая (33.5 см)

7516237

Activefibre Padroll for swingo 150 / Цилиндр. щетка из микроволокна для пористых полов

7519049

TASKI swingo 150 Exchange Squeegee Kit / Набор осушителей (2 шт./комплект)

7517663

Дополнительные характеристики

Интегрированный бак: Секция для чистой и грязной воды встроены в единый бак. Бак может быть легко извлечен для очистки или наполнения. Благодаря широкой горловине бака, он легко чистится. Бак оснащен дозирующим колпачком для обеспечения правильного дозирования моющего средства.

Забота об окружающей среде: По сравнению с ручной уборкой TASKI swingo 150 В Li-Ion потребляет на 50% меньше воды и моющего средства. После вывода из эксплуатации, машина может быть переработана на 100%

Для профессионального использования: TASKI swingo 150 разработана для длительной и надежной эксплуатации. Шасси сделано из высокопрочного АБС пластика.

Простота обслуживания: Щетка может быть быстро заменена без использования специальных инструментов, что сокращает время обслуживания машины и ее простоя.

Парковочное положение: Это положение позволяет сохранить резинки осушителя, приподняв их вверх.

Регулируемое давление щетки: Давление щетки может быть отрегулировано в зависимости от вида поверхности и уровня загрязнения.

TASKI