

<p>1 Подготовка</p> <p>Отключить кабель зарядного устройства батарей от электросети, смотать кабель и расположить в держателе.</p>	<p>2</p> <p>Поднять сиденье оператора для доступа к баку.</p>	<p>3</p> <p>Заполнить гибкий бак чистой водой. Использовать систему TASKI IntelliDose для подачи моющего раствора или см. п.4.</p>	<p>4</p> <p>Или отмерить необходимое количество моющего средства с помощью дозирующего стакана и добавить его в бак с чистой водой.</p>	<p>5</p> <p>Установить осушитель, расположив его под держателем и опустив держатель «до щелчка».</p>
<p>6</p> <p>Подсоединить два шланга в разъемы осушителя, расположив шланги так, как указано на рисунке.</p>	<p>7</p> <p>Аккуратно расположить моющие щетки под поднятым щеточным механизмом.</p>	<p>8</p> <p>Включить машину, повернув ключ по часовой стрелке. Нажать кнопку с символом «щетка» для автоматического захвата моющей щетки. Повторное нажатие этой кнопки опустит щеточный узел.</p>	<p>9 Эксплуатация</p> <p>Нажать кнопку «СТАРТ/СТОП» для активации последних настроек машины.</p>	
<p>11</p> <p>Включить функцию всасывания. При необходимости нажать кнопку «ECO» для снижения уровня всасывания на 50% (одновременно снижается и уровень шума).</p>	<p>12</p> <p>Кнопка «черепаха» активирует снижение скорости на 50%. Направление движения (вперед/назад) можно регулировать с помощью соответствующей кнопки.</p>	<p>13</p> <p>В экстренной ситуации нажать красную кнопку для немедленной остановки и выключения машины. Для повторного включения машины, необходимо механически сбросить аварийный режим, повернув кнопку по часовой стрелке.</p>	<p>14</p> <p>При необходимости нажать кнопку сигнала («гудок») для звукового оповещения.</p>	<p>15</p> <p>Красный индикатор означает либо полный бак для грязной воды (верхний индикатор), либо пустой бак с моющим раствором (нижний индикатор). Машина останавливается в стандартном режиме.</p>
<p>16</p> <p>Зеленый индикатор отражает уровень заряда батарей. Мигание индикатора КРАСНЫМ означает, что у оператора есть 10 минут для транспортировки машины к месту зарядки батарей.</p>	<p>17</p> <p>Плавно нажать на педаль хода и приступить к очистке пола.</p>	<p>18</p> <p>Нажать кнопку «СТАРТ/ СТОП» для прекращения работы. При этом последние настройки работы машины будут сохранены.</p>	<p>19</p> <p>По окончании работы выключить машину, повернув ключ против часовой стрелки.</p>	<p>20 Обслуживание</p> <p>Слить грязный раствор из бака, затем опоржнить гибкий бак. Промыть оба бака чистой водой.</p>
<p>21</p> <p>Снять сетку фильтра от водяного насоса и промыть ее под проточной водой.</p>	<p>22</p> <p>Снять поплавковый элемент (фильтр и поплавок), вращая желтую крышку против часовой стрелки.</p>	<p>23</p> <p>Промыть фильтр и поплавок под проточной водой, оставить высыхать. Перед началом работы установить снятые желтые элементы обратно.</p>	<p>24</p> <p>Снять моющие щетки, промыть их и высушить на воздухе.</p>	<p>25</p> <p>Снять осушитель.</p>
<p>26</p> <p>Промыть осушитель под проточной водой, затем высушить его на воздухе.</p>	<p>27</p> <p>Протереть корпус машины влажной салфеткой.</p>	<p>28</p> <p>Хранить машину с приоткрытой крышкой для обеспечения вентиляции (в качестве упора использовать перевернутый желтый фильтр).</p>	<p>29</p> <p>Хранить два сливных шланга и осушитель в специальных пазах /крючках на задней стороне машины.</p>	<p>30</p> <p>Включить кабель зарядного устройства батарей в розетку.</p>

⚠ ВНИМАНИЕ: Запрещается эксплуатировать машину без ознакомления и понимания инструкции по эксплуатации.

Использовать только одобренные аксессуары. Всегда соблюдать необходимые меры по обеспечению техники безопасности и охраны труда. При использовании химических средств всегда следовать рекомендациям производителя. Всегда использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ).

