

1

Снять с машины бак, потянув его за рычаг. Извлечь дозирующий колпачок, повернув его влево.

2

Заполнить бак чистой водой до отметки. Отметка находится на внутренней стороне бака.

3

Добавить моющее средство в дозирующий колпачок и вылить его в бак. Убедиться, что колпачок плотно завинчен.

4

Установить бак на машину, убедившись, что он встал на свое место. Затем нажать рычаг для фиксации бака.

5

5. Установить заряженный аккумулятор до "щелчка".

6

6. Включить машину, нажав на кнопку вкл./выкл.

7

Крепко удерживая машину за ручку, перевести ее в рабочее положение, нажав на красную педаль.

8

Прижимная сила щетки регулируется поворотом ручки против час. стрелки до откл. красного индикатора. Горящий красный индикатор означает перегрузку мотора.

9

Синий светодиод показывает уровень заряда аккумулятора.

10

Сначала нажать черную кнопку для всасывания, затем зеленую кнопку для подачи воды (загорится подсветка).

11

Если красный индикатор загорается и гаснет при работе, регулировки выбраны корректно. Наиболее эффективная схема уборки указана стрелками.

12

Отключить подачу воды, затем всасывающую помпу через 10 сек. для удаления остатков воды.

13

Выключить машину кнопкой вкл./выкл. Перевести в вертикальное положение.

14

Удалить бак с водой, потянув за выступ. Отсоединить фильтр. Слить остатки воды и промыть оба резервуара.

15

Достать аккумулятор, нажав на кнопку вниз.

16

Вставить аккумулятор в ЗУ по направляющим. Загорится светодиодная подсветка, указывающая на заряд аккумулятора.

17

Открыть крышку, вынуть фильтр. Промыть фильтр проточной водой. Отжать фильтр и убедиться, что вся вода удалена.

18

Промыть проточной водой кожух фильтра. При установке фильтра убедиться, что вся влага/вода отсутствует!

19

Снять кожух щеточного узла, раздвинув две защелки оранжевого цвета. Повернуть держатели желтого цвета, чтобы снять водосгонные резинки.

20

Положить машину на левую сторону и вытащить водосгонные резинки, промыть их под проточной водой комнатной температуры.

21

Проверить состояние резинок. Убедиться, что задняя и передняя резинка корректно установлены.

22

Повернуть крепежный механизм щетки против часовой стрелки, вынуть его. Вынуть и промыть щетку.

23

Протереть кожух щеточного узла влажной салфеткой.

24

Проверить длину ворса щетки перед ее установкой. Установить крепежный механизм щетки обратно и повернуть по часовой стрелке, чтобы закрепить щетку.

25

Повернуть держатель, открыть прозрачную крышку. Убедиться, что во всасывающем конвейере отсутствует крупный мусор и грязь. Установить крышку обратно.

26

Протирать машину влажной салфеткой после эксплуатации. При хранении бак для воды должен быть открытым для вентиляции.

