






BP 3 Garden

Садовый насос BP 3 Garden для забора воды из альтернативных источников, оснащенный ножным переключателем.



reddot award 2014
best of the best



1 Надежность и долговечность

- Kärcher предлагает расширенную гарантию на пять лет.

2 Удобный ножной выключатель

- Легко включать и выключать - ножной выключатель.

3 Оптимальное всасывание

- Качественный насос легко всасывает воду с глубины 8 м, например из цистерны.

4 Оптимизированные адаптеры

- Оптимальная система уплотнения для легкого подключения насоса без инструментов.



BP 3 Garden

- Практичный ножной выключатель для комфортного включения и выключения без нагибания
- Удобная ручка для переноски для обеспечения мобильности
- Оптимизированный соединительный штуцер для подключения насоса без инструмента

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-351.0	
Штрих-код (EAN)	4039784697720	
Макс. мощность двигателя	Вт	800
Макс. производительность	л/ч	< 3500
Макс. высота подачи / давление	м / бар	40 / 4
Высота всасывания	м	8
Температура подачи, макс.	°С	35
Масса (без принадлежностей)	кг	8,18
Размеры (Д × Ш × В)	мм	220 × 405 × 260
Соединительная резьба	G1	
Соединительный шнур H07RN-F	м	1,5
Напряжение	В	230–240
Частота	Гц	50

Комплектация

Оптимизир. соединительный патрубок	■
Адаптер PerfectConnect для насосов с резьбой G1	■
Удобный ножной выключатель	■
Эргономичная ручка для переноски	■
■ Входит в комплект поставки	

BP 3 Garden 1.645-351.0

KÄRCHER



								№ для заказа	Цена	Описание	
Соединители											
								1	6.997-473.0	Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1	<input checked="" type="checkbox"/>
								2	6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
								3	6.997-358.0	Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
								4	6.997-340.0	Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	<input type="checkbox"/>
								5	2.997-113.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4» и 1»	<input type="checkbox"/>
								6	2.997-120.0	Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг											
								7	6.997-347.0	Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
								8	6.997-346.0	Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
								9	6.997-348.0	Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры	<input type="checkbox"/>
								10	6.997-349.0	Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
								11	6.997-360.0	Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом	<input type="checkbox"/>
								12	2.997-110.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	<input type="checkbox"/>
								13	2.997-111.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 7 метров, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	<input type="checkbox"/>
								14	2.997-112.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. С резьбой G1 (33,3 мм) с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

BP 3 Garden 1.645-351.0

KÄRCHER


15



16



17-18



19



20



21

											№ для заказа					Цена	Описание	
Другое																		
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды																		
Поплавковый выключатель																		
Фильтр																		
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"																		
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"																		
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)																		
Входной фильтр для насосов, большой																		
Входной фильтр для насосов, малый																		

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.