





## BP 4 Deep Well

Насос BP 4 Deep Well для скважин глубиной до 12 м в долговечном корпусе из нержавеющей стали, оснащенный выключателем.



**1** Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали

- Увеличивает срок службы и прочность при воздействии ударных нагрузок.

**3** Нижний защитный кожух

- Надежная защита от грязи во время монтажа насоса и во время эксплуатации.

**2** Включает насос, коннекторы и обратный клапан

- Быстрое подключение шлангов 3/4» и 1» к насосу

**4** Выключатель на конце кабеля

- Удобство и безопасное использование насоса



## BP 4 Deep Well

- Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали
- Включает насос, коннекторы и обратный клапан
- Нижний защитный кожух

### Технические характеристики

№ для заказа	1.645-421.0	
Штрих-код (EAN)	4039784873308	
Макс. мощность двигателя	Вт	700
Макс. производительность	л/ч	< 4600
Макс. высота подачи / давление	м / бар	43 / 4,3
Макс. глубина погружения	м	12
	мм	150
Температура подачи, макс.	°С	35
Масса (без принадлежностей)	кг	7,14
Размеры (Д × Ш × В)	мм	105 × 105 × 710
Соединительная резьба	G1	
Длина кабеля	м	H07RN-F / 15
Напряжение	В	230
Частота	Гц	50

### Комплектация

Интегрированный обратный клапан	■
Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали	■
Соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с обратным клапаном и хомутом	■
Нижний защитный кожух	■
15 метров крепежного троса	■
Интегрированный предварительный фильтр	■
Возможность использования крепежного троса	■
Выключатель на конце сетевого кабеля	■
■ Входит в комплект поставки	

# BP 4 Deep Well 1.645-421.0

**KÄRCHER**



								№ для заказа	Цена	Описание	
<b>Соединители</b>											
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"								1	6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	■
Адаптер для насосов, G1								2	6.997-473.0	Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1	■
Соединительный комплект								3	6.997-358.0	Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP								4	6.997-340.0	Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	□
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1								5	6.997-474.0	2-канальный соединительный адаптер позволяет быстро и легко присоединить к насосу с внутренней резьбой две водопроводные линии.	□
<b>Другое</b>											
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды								6	6.997-355.0	Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.	□
Поплавковый выключатель								7	6.997-356.0	Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Со специальным соединительным кабелем (10 м). В комбинации с GP 60 / GP 70 Mobile Control пригоден только для отключения насоса.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.