




## SP 5 Dirt


Дренажный насос для грязной воды SP 5 Dirt с керамическим уплотнительным кольцом и масляной камерой, оснащенный регулируемым по высоте поплавковым выключателем.



1

### 1 Керамическое уплотнительное кольцо


- Для долгого срока службы



2

### 2 Датчик уровня с плавной регулировкой

- Увеличивает гибкость в установках для автоматического включения/отключения насоса, и предотвращает работу «всухую»



3

### 3 Система Quick Connect

- Удобное и быстрое подключение шлангов 1 1/4» непосредственно к насосу



4

### 4 Для грязной воды

- Надежная откачка воды с частицами до 20мм в диаметре



## SP 5 Dirt

### Технические характеристики

№ для заказа	1.645-503.0	
Штрих-код (EAN)	4054278060422	
Макс. мощность двигателя	Вт	500
Макс. производительность	л/ч	< 9500
Макс. высота подачи / давление	м / бар	7 / 0,7
Макс. глубина погружения	м	7
Макс. размер твердых частиц	мм	20
Остаточный уровень воды	мм	25
Температура подачи, макс.	°C	35
Масса (без принадлежностей)	кг	4,65
Размеры (Д × Ш × В)	мм	229 × 238 × 303
Соединительная резьба	G1	
Длина кабеля	м	H05RN-F / 10

### Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	1 1/4"
Легкое присоединение шланга благодаря разъему Quick Connect	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Вертикально перемещаемый поплавковый выключатель	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■
■ Входит в комплект поставки	

# SP 5 Dirt 1.645-503.0

**KÄRCHER**



								№ для заказа	Цена	Описание	
<b>Всасывающий шланг</b>											
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1	6.997-347.0								Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0								Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>											
Комплект плоского шланга	3	2.997-100.0								Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединители</b>											
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	4	6.997-359.0								Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
<b>Фильтр</b>											
Входной фильтр для погружных насосов, малый	5	2.997-201.0								Фильтр защищает погружной насос от крупных частиц и повышает защиту: надежный и простой в монтаже фильтр для погружных дренажных насосов SP 1 - SP 5 Flat/Dirt	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

