

1 Подготовка

1 Установить предупреждающие знаки (знак "Мокрый пол").

2 Проверить оборудование, особенно вилку и кабель. О любой неисправности или повреждении сообщить руководителю.

3 Установить верхнюю крышку на машине, подсоединить всасывающий шланг.

4 Проверить состояние резинок осушителя.

5 Подсоединить осушитель к насадке fixomat.

6 Перевести насадку из "парковочного положения"...

7 ... в "рабочее положение".

8 Подготовить и проверить все рабочие элементы.

9 Установить фильтр для воды.

10 Установить фильтр.

11 Закрыть крышку машины.

12 Эксплуатация
Включить шнур питания в сеть. Включить машину, нажав на кнопку включения.

13 Приступить к уборке. Обеспечить свободное положение кабеля на сухом полу (не допускать натяжения кабеля).

14 Обслуживание
Нажать на рычаг, чтобы освободить всасывающий шланг.

15 Открыть бак машины и осушить его.

16a Снять фильтры и аксессуары с машины, промыть их чистой проточной водой.

16b

16c

17 Протереть корпус машины влажной салфеткой. Хранить машину без установленных на нее аксессуаров.

18 Отключенный от розетки кабель аккуратно смотать, протирая его при этом влажной салфеткой.

⚠ ВНИМАНИЕ: Запрещается эксплуатировать машину без ознакомления и понимания инструкции по эксплуатации. Использовать только одобренные аксессуары. Всегда соблюдать необходимые меры по обеспечению техники безопасности и охраны труда. При использовании химических средств всегда следовать рекомендациям производителя. Всегда использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ).

