

1 Подготовка


1 Отключить кабель зарядного устройства батарей от электросети, смотать кабель и расположить в держателе на машине.



2 Включить красный штекер разрыва цепи.



3 Заполнить бак чистой водой.



4 Использовать систему TASKI IntelliDose для подачи моющего раствора. Или отмерить необходимое количество средства с помощью дозирующей крышки и добавить его в бак с чистой водой.



5 Установить осушитель, расположив его под держателем и опустив держатель «до щелчка». Затем вставить всасывающий шланг в разъем осушителя.

2 Эксплуатация



6 Аккуратно расположить моющие щетки непосредственно под поднятым щеточным механизмом.



7 Включить машину, повернув ключ на приборной панели.



8 Опустить щетку, нажав на педаль, либо нажав на соответствующую кнопку на приборной панели.




9 Включить функцию подачи раствора, а также функцию всасывания (оранжевые кнопки на панели управления).




10 Отрегулировать уровень подачи моющего раствора. (в зависимости от модели машины с помощью кнопки на панели управления или с помощью голубого рычага).

3 Обслуживание



11 Опустить осушитель, нажав на педаль.



12 Приступить к очистке пола.



13 По окончании уборки выключить машину.



14 Слить грязный раствор из бака с помощью шланга. Промыть бак чистой водой. Затем слить и промыть бак с моющим раствором.



15 Снять поплавковый элемент (фильтр и поплавок), вращая желтую крышку фильтра против часовой стрелки.



16 Промыть фильтр под проточной водой и установить обратно в машину.



17 Снять и промыть фильтр тонкой очистки и установить его обратно в машину. Предварительно слить чистый раствор.




18 Поднять щеточный механизм и снять моющую щетку. Промыть щетку и высушить ее на воздухе.



19 Снять и очистить осушитель.



20 Протереть корпус машины влажной салфеткой.



21 Отключить красный штекер разрыва цепи.



22 Включить кабель зарядного устройства батарей в розетку.



23 Перевернуть дозирующую крышку.



24 Хранить машину с приоткрытой крышкой для обеспечения вентиляции (в качестве упора использовать дозирующую крышку).

⚠ ВНИМАНИЕ: Запрещается эксплуатировать машину без ознакомления и понимания инструкции по эксплуатации. Использовать только одобренные аксессуары. Всегда соблюдать необходимые меры по обеспечению техники безопасности и охраны труда. При использовании химических средств всегда следовать рекомендациям производителя. Всегда использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ).

