



SUZUKI MARINE 2T

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ
ПОДВЕСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
NMMA TC-W3.

Применение

Высокотехнологичное масло, специально разработанное для 2-тактных бензиновых подвесных двигателей Suzuki, эксплуатирующихся в сложных условиях. Применяется с различными системами смешивания масла.

Совместимо с этилированным и неэтилированным бензином.

Характеристики

Одобрения:

NMMA TC-W3 RL-99471R, TC-WI, TC-WII, TC-W

Превышает требования стандарта NMMA TC-W3 (National Marine Manufacturing Association) для подвесных и водометных двигателей.

Снижается трение и износ, увеличивается срок службы двигателя.

Может использоваться во всех системах смешивания масла.

Мгновенно смешивается с бензином и остается в стабильном состоянии.

Не вызывает образования углеродистых отложений на свечах.

Рекомендации по применению

Смешивается в пропорции от 1% до 2% в соответствии с требованиями производителей техники или в зависимости от условий эксплуатации.

Физико-химические данные

Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0.862 г/см ³
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	58.8 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	9.1 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	135
Температура вспышки, ASTM D92:	144°C / 291.8°F
Температура застывания, ASTM D97:	-35°C/-31.6°F