

Подготовка

1

Отключить кабель зарядного устройства батарей от электросети, свернуть кабель и расположить в держателе.

2

Заполнить бак чистой водой. Использовать систему TASKI IntelliDose для подачи моющего раствора или см. п.3.

3

Или отмерить необходимое количество средства с помощью дозирующей крышки и добавить его в бак с чистой водой. Затем ополоснуть крышку и закрыть бак с ее помощью.

4

Установить осушитель, расположив его под держателем и опустив держатель «до щелчка». Затем вставить всасывающие шланги в разъем осушителя.

5

Аккуратно расположить моющие щетки непосредственно под поднятым щеточным механизмом.

Эксплуатация

6

Включить машину, повернув ключ на приборной панели.

7

Опустить щеточный механизм. Соединение с щетками произойдет автоматически. Если этого не произошло повторить действия с п.5.

8

Включить функцию подачи раствора, а также функцию всасывания. Отрегулировать уровень подачи моющего раствора.

9

Приступить к очистке пола. При дозаправках бака и по окончании работы всегда выключать машину с помощью ключа.

Обслуживание

10

Слить грязный раствор из бака с помощью шланга. Промыть бак чистой водой. При необходимости слить бак с моющим раствором.

11

Повернув желтую крышку против часовой стрелки, снять поплавковый элемент (фильтр и поплавок). Промыть их под проточной водой.

12

Снять и промыть фильтр грубой очистки и установить его обратно в машину. Предварительно слить оставшийся чистый раствор.

13

Поднять щеточный механизм и снять моющие щетки, нажав на педаль.

14

Промыть щетки и оставить высыхать на воздухе.

15

Снять и очистить осушитель.

16

Протереть корпус машины влажной салфеткой.

17

Включить кабель зарядного устройства батарей в розетку.

18

Перевернуть дозирующую крышку.

19

Хранить машину с приоткрытой крышкой для обеспечения вентиляции (в качестве упора использовать дозирующую крышку).

20

Хранить осушитель на специальном крючке сбоку машины.

⚠ ВНИМАНИЕ: Запрещается эксплуатировать машину без ознакомления и понимания инструкции по эксплуатации. Использовать только одобренные аксессуары. Всегда соблюдать необходимые меры по обеспечению техники безопасности и охраны труда. При использовании химических средств всегда следовать рекомендациям производителя. Всегда использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ).

