



TRANSOIL 10W-30

МАСЛО ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ СО СЦЕПЛЕНИЕМ В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ

Применение

Специально создано для коробок передач со сцеплением, работающим в масляной ванне, для которых предназначено иное масло чем в двигателе, т.е. картеры двигателя и коробки передач выполнены отдельно. Все мощные мотоциклы, дорожные, внедорожные, кросс, эндуро, мопеды, скутера, квадроциклы. Применяется, если производители рекомендуют использовать моторное масло – SAE 10W-30 или трансмиссионное – SAE 80.

Характеристики

Стандарты API GL4

Очень легкое переключение передач.
Высокая стойкость масляной пленки в зубчатых передачах.
Эффективно предотвращает буксование сцепления.
Диспергирующие свойства поддерживают сцепление в чистоте.
Выдерживает экстремальные давления, противоизносное. Имеет антикоррозионные и противопенные свойства.

Рекомендации по применению

Замена производится в соответствии с рекомендациями производителя техники или по собственному усмотрению в зависимости от условий эксплуатации.

Физико-химические характеристики

Класс вязкости	SAE J 300	10W-30
Плотность при 15°C (59°F)	ASTM D1298	0,875
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	78,6 mm ² /s
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	12,4 mm ² /s
Индекс вязкости	ASTM D2270	148
Температура застывания	ASTM D97	-30°C / -22°F
Температура вспышки	ASTM D92	224°C / 435°F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления. Для уточнения характеристик, комплектности, формы поставки, совместимости и т.п. обратитесь к специалистам.