

SCOOTER EXPERT 2T

МАСЛО ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МОТОРОЛЛЕРОВ. TECHNOSYNTHESE®. С ПОНИЖЕННОЙ ДЫМНОСТЬЮ.

Применение

Предназначено для всех мотороллеров, которые ежедневно используются в городских условиях: применяется в 2-х тактных двигателях с прямым впрыском или карбюратором.

Может применяться в системах с непосредственной подачей масла или предварительно смешиваться с топливом.

Может применяться с этилированным и неэтилированным бензином.

Совместим с каталитическими нейтрализаторами.

Характеристики

Классификации

API TC

Одобрения:

JASO FC № 033MOT047

Моторное масло, полученное по технологии TECHNOSYNTHESE®, разработано для двигателей мотороллеров, работающих при очень высоких оборотах.

Устойчивая масляная пленка обеспечивает высокие противоизносные свойства.

Предотвращает образование отложений и обеспечивает чистоту всех деталей двигателя: камеры сгорания, свечей зажигания, днища поршня, канавок поршневых колец, выпускного коллектора, выхлопной трубы...

Рекомендации по применению

Смешивать в пропорциях от 2% до 4% (от 50:1 до 25:1) согласно рекомендациям производителя или в зависимости от условий эксплуатации.

Физико-химические данные

Цвет, визуально:	Зеленый
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298:	0.861 г/см ³
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	8.0 мм ² /с
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	45.3 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	150
Температура застывания, ASTM D97:	-30°C / -22°F
Температура вспышки, ASTM D 92:	88°C / 190°F
Щелочное число, ASTM D2896:	0.96 мг КОН/г

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.