



## NT 75/2 Ap Me Tc

Пылесос NT 75/2 Ap Me Tc предназначен для сложных условий промышленной уборки. Две мощные турбины, большой мусоросборник, запатентованная система фильтрации и полуавтоматическая система очистки фильтра обеспечивают продолжительную работу со стабильной высокой силой всасывания.



### 1 Удобное хранение кабеля на корпусе

- Удобное размещение инструментов и принадлежностей на корпусе аппарата.

### 2 Сливной шланг

- Легкодоступный сливной шланг для удобства утилизации жидкостей.

### 3 ArClean (система полуавтоматической очистки фильтра)

- Свободный фильтр означает, что пользователь может работать длительное время без перерывов.
- Оптимальная мощность всасывания с высокой эффективностью.

### 4 Крепление шланга и колена

- Удобное крепление всасывающего шланга и колена для простоты транспортировки и хранения.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## NT 75/2 Ap Me Tc

- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Откидное шасси
- Плоский складчатый фильтр (категория пыли M)

### Технические характеристики

|                                    |                          |                 |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Номер для заказа                   | 1.667-292.0              |                 |
| Штрих-код (EAN)                    | 4039784727298            |                 |
| Расход воздуха                     | л/с                      | 2 x 74          |
| Разряжение                         | мбар / кПа               | 254 / 25,4      |
| Емкость бака                       | л                        | 75              |
| Макс. потребляемая мощность        | Вт                       | 2760            |
| Номин. диаметр принадлежностей     |                          | 40              |
| Длина кабеля                       | м                        | 10              |
| Уровень шума                       | дБ                       | 73              |
| Материал бака                      | высококачественная сталь |                 |
| Количество турбин                  | 2                        |                 |
| Частота                            | Гц                       | 50–60           |
| Напряжение                         | В                        | 220–240         |
| Масса                              | кг                       | 26,5            |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм                       | 700 x 505 x 995 |

### Комплектация

|  |    |          |                                     |  |
|--|----|----------|-------------------------------------|--|
| Всасывающий шланг  | м  | 4        | Колено                              | ■  |
| Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м                       |    | ■        | Ударопрочная защита                 | ■  |
| Фильтр-мешок   |    | Бумажный | Ручка для перемещения               | ■  |
| Насадка для пола для влажной/сухой уборки                          | мм | 360      | Степень защиты                      | II   |
| Щелевая насадка  |    | ■        | Поворотный ролик с тормозом         | ■  |
| Сливной шланг (маслостойкий)                                       |    | ■        | Очистка фильтра                     | ApClean (система полуавтоматической очистки фильтра) |
| Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема |    | ■        | Необслуживаемые всасывающие турбины | шт. 2  |
| Система фильтрации Eco   |    | ■        |                                     |  |
| Мусоросборник из высококачественной стали                          |    | ■        |                                     |  |

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc 1.667-292.0

**KÄRCHER**



|  |    | Номер для заказа | Количество | Наружный диаметр | Длина  | Ширина | Цена | Описание  |   |
|--|----|------------------|------------|------------------|--------|--------|------|---|---|
| <b>Плоский складчатый фильтр (бумажный)</b>                                    |    |                  |            |                  |        |        |      |   |   |
| Плоский складчатый фильтр, бумажный  | 1  | 6.904-283.0      | 1 шт.      |                  |        |        |      | Бумажный плоский складчатый фильтр (BIA-(U,S,G,C), категория пыли M) подходит к моделям NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me.  | ■ |
| <b>Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)</b>                                     |    |                  |            |                  |        |        |      |   |   |
| Бумажные фильтр-мешки для NT   | 2  | 6.904-285.0      | 5 шт.      |                  |        |        |      | 5 трехслойных, прочных на разрыв бумажных фильтр-мешков (BIA-(U, S, G, C), категория пыли M). Для всех вариантов пылесосов NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, а также для NT 72/2 Eco Tc.                                     | ■ |
| <b>Пластмассовое колено</b>  |    |                  |            |                  |        |        |      |   |   |
| Колено, пластмассовое, C-DN 40   | 3  | 5.031-904.0      | 1 шт.      | DN 40            |        |        |      | Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.   | ■ |
| Колено, пластмассовое, C-DN 35   | 4  | 5.031-718.0      | 1 шт.      | DN 35            |        |        |      | Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).                           | □ |
| Колено, пластмассовое  | 5  | 5.031-939.0      | 1 шт.      | DN 35            |        |        |      | Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.   | □ |
| Колено, пластмассовое, C-DN 40, электропроводное                               | 6  | 5.032-427.0      | 1 шт.      | DN 40            |        |        |      | Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.  | □ |
| <b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>                      |    |                  |            |                  |        |        |      |   |   |
| Универсальная насадка для влажной и сухой уборки, пластмассовая, DN 40, 360 мм | 7  | 6.906-554.0      | 1 шт.      | DN 40            |        | 360 мм |      | Универсальная пластмассовая насадка (DN 40) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.                                     | ■ |
| Универсальная насадка для влажной и сухой уборки                               | 8  | 6.903-018.0      | 1 шт.      | DN 40            |        | 370 мм |      | Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.                       | □ |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40, 450 мм                         | 9  | 6.906-383.0      | 1 шт.      | DN 40            |        | 450 мм |      | Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслястойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT. | □ |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35, 370 мм                         | 10 | 6.906-384.0      | 1 шт.      | DN 35            |        | 370 мм |      | Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслястойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT. | □ |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35, 360 мм                         | 11 | 6.906-513.0      | 1 шт.      | DN 35            |        | 360 мм |      | Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.                                     | □ |
| <b>Щелевая насадка</b>   |    |                  |            |                  |        |        |      |   |   |
| Щелевая насадка, DN 40, пластмассовая  | 12 | 6.903-033.0      | 1 шт.      | DN 40            | 290 мм |        |      | Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.   | ■ |
| Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая  | 13 | 6.900-385.0      | 1 шт.      | DN 35            | 210 мм |        |      | Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.   | □ |
| Щелевая насадка, DN 35, металлическая  | 14 | 6.900-922.0      | 1 шт.      | DN 35            | 500 мм |        |      | Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.   | □ |
| Щелевая насадка, DN 40, металлическая  | 15 | 6.905-817.0      | 1 шт.      | DN 40            | 400 мм |        |      | Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.   | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc 1.667-292.0

**KÄRCHER**



|  | Номер для заказа | Количество  | Наружный диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание  |   |
|--|------------------|-------------|------------------|-------|--------|------|---|---|
| <b>Металлические удлинительные трубки</b>  |                  |             |                  |       |        |      |   |   |
| Удлинительная трубка   | 16               | 6.900-275.0 | 1 шт.            | DN 40 | 0,5 м  |      | Удлинительная трубка (DN 40, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех двухмоторных профессиональных пылесосов. Предлагается в качестве опции для одномоторных профессиональных аппаратов NT с всасывающим шлангом DN 40. | ■ |
| Удлинительная трубка, металлическая, DN 35                                       | 17               | 6.900-514.0 | 1 шт.            | DN 35 | 0,5 м  |      | Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.  | □ |
| <b>Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)</b>                         |                  |             |                  |       |        |      |   |   |
| Всасывающий шланг, C 40, 4 м   | 18               | 6.906-321.0 | 1 шт.            | 40    | 4 м    |      | 4-метровый всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 40). Без колена и соединительной муфты.   | ■ |
| Всасывающий шланг, C 40, 10 м  | 19               | 6.906-279.0 | 1 шт.            | 40    | 10 м   |      | 10-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 40) для присоединения принадлежностей.   | □ |
| Всасывающий шланг, C 40, 4 м, маслястойкий                                       | 20               | 6.906-714.0 | 1 шт.            | 40    | 4 м    |      | Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 4 м, маслястойкий, без колена и соединительной муфты.   | □ |
| Всасывающий шланг, C 40, 4 м, электропроводный                                   | 21               | 6.906-546.0 | 1 шт.            | 40    | 4 м    |      | 4-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 40). Без колена и соединительной муфты.  | □ |
| Всасывающий шланг, C 40, 16 м  | 22               | 6.906-635.0 | 1 шт.            | 40    | 16 м   |      | Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 16 м, без колена и соединительной муфты.  | □ |
| Всасывающий шланг, с защелкой, C 40, 10 м, электропроводный                      | 23               | 6.906-877.0 | 1 шт.            | 40    | 10 м   |      | Всасывающий шланг с байонетным замком, электропроводный.  | □ |
| <b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>                 |                  |             |                  |       |        |      |   |   |
| Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 40                                  | 24               | 4.440-678.0 | 1 шт.            | DN 40 | 4 м    |      | 4-метровый неэлектропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 40) для присоединения принадлежностей. Без модуля.   | ■ |
| Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 40, 4 м                             | 25               | 4.440-679.0 | 1 шт.            | DN 40 | 4 м    |      | 4-метровый неэлектропроводный всасывающий шланг с коленом (C-DN 40) и модулем (4.060-474.0), а также байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 40) для присоединения принадлежностей.   | □ |
| Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 40, электропроводный, с модулем PFC | 26               | 4.440-728.0 | 1 шт.            | DN 40 | 4 м    |      | С коленом и модулем (4.060-533.0), электропроводный.  | □ |
| <b>Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)</b>                         |                  |             |                  |       |        |      |   |   |
| Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка                                 | 27               | 6.904-284.0 | 1 шт.            |       |        |      | Плоский складчатый фильтр (BIA-(U,S,G,C), категория пыли M) из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала, прекрасно подходящий для сбора влажного и абразивного мусора. Стандартный фильтр для NT 72/2 Eco Tc.                                      | □ |
| <b>Flachfaltenfilter (PTFE)</b>  |                  |             |                  |       |        |      |   |   |
| ζΥράáØÙ áÙÙβÓçβáâÙ áØÙiáà áßÙβÒßÝÙeÙ PT  | 28               | 6.907-449.0 | 1 шт.            |       |        |      |   | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.



# Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc 1.667-292.0

**KÄRCHER**


|  | Номер для заказа | Количество  | Наружный диаметр | Длина | Ширина | Цена  | Описание   |                          |
|--|------------------|-------------|------------------|-------|--------|-------|--|--------------------------|
| <b>Мембранный / матерчатый фильтр</b>                            |                  |             |                  |       |        |       |  |                          |
| Мембранный фильтр  | 29               | 6.904-282.0 | 1 шт.            |       |        |       | Мембранный фильтр (BIA-C) из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °C. Снабжен заземляющими металлическими нитями. Подходит почти ко всем профессиональным двухмоторным аппаратам NT.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>HEPA-фильтр (катег. пыли H)</b>                               |                  |             |                  |       |        |       |  |                          |
| Плоский складчатый HEPA-фильтр                                   | 30               | 6.904-364.0 | 1 шт.            |       |        |       | Плоский складчатый HEPA-фильтр (категория пыли H) со стекловолоконными слоями повышает эффективность фильтрации опасной для здоровья пыли (в т. ч. канцерогенной).   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации</b>              |                  |             |                  |       |        |       |  |                          |
| Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации                     | 31               | 6.900-698.0 | 10 шт.           |       |        |       | Полиэтиленовые мешки.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки</b> |                  |             |                  |       |        |       |  |                          |
| Фильтр-мешки для влажной уборки                                  | 32               | 6.904-252.0 | 5 шт.            |       |        |       | Испытаны по категории L, для обычной влажной и сухой уборки, прочные на разрыв.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Колена из высококачественной стали</b>                        |                  |             |                  |       |        |       |  |                          |
| Колено, из нерж. стали   | 33               | 6.903-141.0 | 1 шт.            | DN 35 |        |       | Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.  | <input type="checkbox"/> |
|  | 34               | 6.902-079.0 | 1 шт.            | DN 40 |        |       | Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 40.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Металлические колена</b>                                      |                  |             |                  |       |        |       |  |                          |
| Колено, металлическое, DN 35                                     | 35               | 6.900-519.0 | 1 шт.            | DN 35 |        |       | Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 35 - DN 35 (5.407-112.0)). | <input type="checkbox"/> |
| Колено, металлическое, DN 40                                     | 36               | 6.900-276.0 | 1 шт.            | DN 40 |        |       | Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 40 - DN 40 (5.407-111.0)). | <input type="checkbox"/> |
| <b>Универсальная щетка</b>                                       |                  |             |                  |       |        |       |  |                          |
| Универсальная щетка  | 37               | 6.903-863.0 | 1 шт.            | DN 35 | 120 мм |       | С натуральной щетиной, 120 x 45 мм.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Насадка для автомобиля</b>                                    |                  |             |                  |       |        |       |  |                          |
| Насадка для автомобиля, DN 40, 90 мм                             | 38               | 6.900-952.0 | 1 шт.            | DN 40 |        | 90 мм | Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Резиновый хоботок</b>   |                  |             |                  |       |        |       |  |                          |
| Резиновая насадка ID 40  | 39               | 4.763-057.0 | 1 шт.            | 40    |        |       | резиновый  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Резиновая насадка, скошенная под углом 45°</b>                |                  |             |                  |       |        |       |  |                          |
| Угловая резиновая насадка, 45°                                   | 40               | 6.902-104.0 | 1 шт.            | DN 35 | 220 мм |       | Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.  | <input type="checkbox"/> |
|  | 41               | 6.902-105.0 | 1 шт.            | DN 40 | 220 мм |       | Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Насадка для радиаторов отопления</b>                          |                  |             |                  |       |        |       |  |                          |
| Щетка для радиаторов отопления                                   | 42               | 6.903-034.0 | 1 шт.            | DN 35 |        |       | Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.900-385.0 или 6.905-240.0.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Насадка для чистки труб</b>                                   |                  |             |                  |       |        |       |  |                          |
| Насадка для чистки труб  | 43               | 6.903-035.0 | 1 шт.            | DN 35 |        |       | Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.  | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc 1.667-292.0

**KÄRCHER**



|   | Номер для заказа | Количество  | Наружный диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание  |                          |
|---|------------------|-------------|------------------|-------|--------|------|---|--------------------------|
| Насадка для чистки труб, DN 35, для труб диаметром 200 мм       | 44               | 6.903-036.0 | 1 шт.            | DN 35 |        |      | Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>         |                  |             |                  |       |        |      |   |                          |
| Удлинительная трубка, DN 40                                     | 45               | 6.902-081.0 | 1 шт.            | DN 40 | 0,5 м  |      | Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.   | <input type="checkbox"/> |
|   | 46               | 6.906-531.0 | 1 шт.            | DN 40 | 1 м    |      | Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.   | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительная трубка, DN 35                                     | 47               | 6.902-154.0 | 1 шт.            | DN 35 | 0,5 м  |      | Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Удлинительные трубки из пластика</b>                         |                  |             |                  |       |        |      |   |                          |
| Удлинительная трубка, пластмассовая, 0,5 м/D 61                 | 48               | 6.900-224.0 |                  |       |        |      |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Дополнительная трубка, металлическая</b>                     |                  |             |                  |       |        |      |   |                          |
| Металлическая дополнительная трубка, DN 35                      | 49               | 6.904-276.0 | 1 шт.            | 35    | 250 мм |      | Дополнительная металл. трубка, DN 35, хромир., для увеличения длины удлинит. трубки с 0,5 м до 0,75 м   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ремонтный комплект</b>                                       |                  |             |                  |       |        |      |   |                          |
| Ремонтный комплект, C 40  | 50               | 2.639-873.0 | 4 шт.            | DN 40 |        |      | Ремонтный комплект (C 40) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой. | <input type="checkbox"/> |
| Ремонтный комплект, DN 61                                       | 51               | 2.862-038.0 | 4 шт.            | DN 61 |        |      | Комплект для ремонта всасывающего шланга. Опция для любых аппаратов NT 65/2 и 72/2, NT 993 I, NT 802 I.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Всасывающий шланг (без соединительных деталей)</b>           |                  |             |                  |       |        |      |   |                          |
| Всасывающий шланг DN 32 и 35 (без соединительных деталей)       | 52               | 6.389-838.0 |                  | 32    | 10 м   |      | стандартный (не для T 201 с ESB 28)   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Всасывающий шланг в сборе</b>                                |                  |             |                  |       |        |      |   |                          |
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, 4 м                          | 53               | 4.440-264.0 | 1 шт.            | DN 61 | 4 м    |      | 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.  | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, с гладкой внутренней стенкой | 54               | 4.440-328.0 | 1 шт.            | DN 61 | 3 м    |      | Промышленный шланг, ПВХ / эластомер, со стальной спиралью, с гладкой внутренней стенкой.  | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг в сборе, DN 61, 10 м                          | 55               | 4.440-467.0 | 1 шт.            | DN 61 | 10 м   |      | 10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.   | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, 4 м, маслостойкий            | 56               | 4.440-613.0 | 1 шт.            | DN 61 | 4 м    |      | Маслостойкий.   | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг в сборе, DN 61, 10 м, маслостойкий            | 57               | 4.440-614.0 | 1 шт.            | DN 61 | 10 м   |      |   | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, электропроводный        | 58               | 4.440-616.0 | 1 шт.            | DN 61 | 4 м    |      | Электропроводный.   | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м                          | 59               | 4.440-263.0 | 1 шт.            | DN 40 | 4 м    |      | Неэлектропроводный 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, маслостойкий            | 60               | 4.440-303.0 | 1 шт.            | DN 40 | 4 м    |      | Маслостойкий.   | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м                         | 61               | 4.440-463.0 | 1 шт.            | DN 40 | 10 м   |      | Неэлектропроводный 10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.                                  | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc 1.667-292.0

**KÄRCHER**


|  | Номер для заказа | Количество  | Наружный диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание  |                          |
|--|------------------|-------------|------------------|-------|--------|------|---|--------------------------|
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м, электропроводный                          | 62               | 4.440-466.0 | 1 шт.            | DN 40 | 10 м   |      | Пластмассовый, электропроводный.  | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг в сборе, DN 40, 10 м, маслостойкий                               | 63               | 4.440-612.0 | 1 шт.            | DN 40 | 10 м   |      | Маслостойкий.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Соединительная муфта</b>  |                  |             |                  |       |        |      |   |                          |
| Соединительная муфта, е.с.##, DN 27  | 64               | 4.453-006.0 | 1 шт.            | DN 27 |        |      |   | <input type="checkbox"/> |
| Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой                               | 65               | 6.902-077.0 | 1 шт.            | DN 32 |        |      | Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.  | <input type="checkbox"/> |
| Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой                                  | 66               | 6.900-286.0 | 1 шт.            | DN 40 |        |      | Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов DN 40 без соединительных элементов.  | <input type="checkbox"/> |
| Соединительная муфта DN 61, с внутренней резьбой                                   | 67               | 6.902-078.0 | 1 шт.            | DN 61 |        |      | Для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)</b>                         |                  |             |                  |       |        |      |   |                          |
| Удлинительный шланг, С 40  | 68               | 6.906-344.0 | 1 шт.            | DN 40 | 2,5 м  |      | 2,5-метровый неэлектропроводный стандартный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой С 40.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sonstiges</b>   |                  |             |                  |       |        |      |   |                          |
| Предварительный сепаратор, 80 л  | 69               | 3.864-010.0 | 1 шт.            |       |        |      |   | <input type="checkbox"/> |
| Бочечный сепаратор   | 70               | 3.864-012.0 | 1 шт.            |       |        |      |   | <input type="checkbox"/> |
| Крышка предварительного сепаратора   | 71               | 4.063-132.0 | 1 шт.            |       |        |      |   | <input type="checkbox"/> |
| Кольцо-адаптер для бочки 200 л   | 72               | 6.902-051.0 | 1 шт.            |       |        |      |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Монтажный комплект тройника</b>   |                  |             |                  |       |        |      |   |                          |
| МК тройника  | 73               | 2.637-217.0 | 1 шт.            | DN 35 |        |      | Пластмассовый распределитель, предназначенный специально для пылесосов NT.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная</b>              |                  |             |                  |       |        |      |   |                          |
| Соединительная муфта C-DN 35   | 74               | 5.407-112.0 | 1 шт.            | DN 35 |        |      | Для соединения шланга С 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.  | <input type="checkbox"/> |
| Соединительная муфта C-DN 40   | 75               | 5.407-109.0 | 1 шт.            | DN 40 |        |      | Электропроводная соединительная муфта С 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах С 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.                              | <input type="checkbox"/> |
|  | 76               | 5.407-111.0 | 1 шт.            | DN 40 |        |      | Для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)</b> |                  |             |                  |       |        |      |   |                          |
| Муфта для присоединения инструментов С35   | 77               | 5.453-042.0 | 1 шт.            | DN 35 |        |      | Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Для присоединения электроинструментов к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам С 35 или C-DN 35. Специально для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная                | 78               | 5.453-048.0 | 1 шт.            | DN 35 |        |      | Внутр. Ø 25,4 мм, нар. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.  | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер для присоединения электроинструментов С 35                                 | 79               | 5.453-049.0 | 1 шт.            | DN 35 |        |      | Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.   | <input type="checkbox"/> |
| Муфта для присоединения электроинструмента, С 35.                                  | 80               | 5.453-050.0 | 1 шт.            | DN 35 |        |      | Внутр. Ø 27 мм, нар. Ø 36,5 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.   | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc 1.667-292.0

**KÄRCHER**



|   | Номер для заказа | Количество  | Наружный диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание   |                          |
|---|------------------|-------------|------------------|-------|--------|------|--|--------------------------|
| Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, с защелкой   | 81               | 5.453-051.0 | 1 шт.            | DN 35 |        |      | Внутр. Ø 32 мм, нар. Ø 39 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.   | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер для присоединения электроинструмента, С 35, с защелкой  | 82               | 5.453-052.0 | 1 шт.            | DN 35 |        |      | Внутр. Ø 28 мм, нар. Ø 34 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая</b>   |                  |             |                  |       |        |      |  |                          |
| Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая          | 83               | 2.639-129.0 | 1 шт.            | DN 35 |        |      |  | <input type="checkbox"/> |
| Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35   | 84               | 5.453-016.0 | 1 шт.            | DN 35 |        |      | Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.  | <input type="checkbox"/> |
|   | 85               | 5.453-026.0 | 1 шт.            | DN 35 |        |      | Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.   | <input type="checkbox"/> |
|   | 86               | 6.902-059.0 | 1 шт.            | DN 35 |        |      | Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм.  | <input type="checkbox"/> |
|   | 87               | 6.902-095.0 | 1 шт.            | DN 35 |        |      | Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Расширяющий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>               |                  |             |                  |       |        |      |  |                          |
| Расширяющий адаптер DN 40 - DN 61                               | 88               | 5.453-019.0 | 1 шт.            | DN 40 |        |      | Для перехода с DN 40 на DN 61. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Сужающая муфта</b>   |                  |             |                  |       |        |      |  |                          |
| Сужающая муфта  | 89               | 5.407-108.0 | 1 шт.            | DN 40 |        |      | Резьбовая сужающая муфта для перехода с С 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT.  | <input type="checkbox"/> |
| Муфта C40 / C35   | 90               | 5.407-113.0 | 1 шт.            | DN 40 |        |      | Сужающая муфта (с С 40 на С 35) для присоединения принадлежностей под защелку С 35 к всасывающим шлангам с защелкой С 40.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Сужающий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>                  |                  |             |                  |       |        |      |  |                          |
| Сужающая муфта  | 91               | 6.902-017.0 | 1 шт.            | DN 40 |        |      | Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.   | <input type="checkbox"/> |
| Сужающий адаптер DN 35 - DN 32                                  | 92               | 6.902-072.0 | 1 шт.            | DN 35 |        |      | Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Комплект сужающих / расширяющих муфт</b>                     |                  |             |                  |       |        |      |  |                          |
| Комплект сужающих / расширяющих муфт                            | 93               | 2.860-117.0 | 1 шт.            |       |        |      | DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Комплекты принадлежностей для разных областей применения</b> |                  |             |                  |       |        |      |  |                          |
| Комплект для профессиональной уборки                            | 94               | 2.637-353.0 |                  | DN 40 |        |      | Элементы комплекта: 4-метровый всасывающий шланг (4.440-263.0), металлическое колено (6.900-276.0), 2 металлических удлинительных трубки по 0,5 м (6.900-275.0), щелевая насадка (6.903-033.0), насадка для пола с колесиками (6.903-051.0).               | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.



# Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc 1.667-292.0

**KÄRCHER**



|   | Номер для заказа | Количество | Наружный диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание   |                          |
|---|------------------|------------|------------------|-------|--------|------|--|--------------------------|
| Комплект для автомобиля, C-DN 35  | 95 2.862-166.0   |            | DN 35            |       |        |      | Специализированный комплект принадлежностей размера DN 35 для уборки в салоне и багажнике автомобиля.  | <input type="checkbox"/> |
| Промышленный комплект   | 96 2.637-355.0   |            | DN 61            |       |        |      | Полный комплект прочных принадлежностей размера DN 61 для сбора крупного мусора на промышленных предприятиях, стройплощадках и т. д.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для сбора стружки  | 97 2.640-760.0   |            | DN 61            |       |        |      | Специализированный комплект прочных принадлежностей размера DN 61 для выполнения уборочных работ с использованием маслостойкого всасывающего шланга и резиновой насадки. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред</b>                              |                  |            |                  |       |        |      |  |                          |
| Комплект переоборудования для сбора непроводящих жидкостей, для версий Tact <sup>2</sup> и Ap | 98 2.642-602.0   | 1 шт.      |                  |       |        |      | Для отключения при сборе непроводящих жидкостей (например, масел и жиров).   | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 75/2 Ар Ме Тс 1.667-292.0

**KÄRCHER**



|                      |   | Номер для заказа | Длина | Цвет | Количество | Цена | Описание  |                          |
|----------------------|---|------------------|-------|------|------------|------|---|--------------------------|
| <b>Другое</b>        |   |                  |       |      |            |      |   |                          |
| Удлинительный кабель | 1 | 6.647-022.0      | 20 м  |      | 1 шт.      |      | Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм <sup>2</sup> . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба. | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки.
  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc 1.667-292.0

**KÄRCHER**



|   |   | Номер для заказа |   | Количество | Наружный диаметр | Длина / ширина | Цена |  |                          |
|---|---|------------------|---|------------|------------------|----------------|------|--|--------------------------|
| <b>Насадки для пола</b>                       |   |                  |   |            |                  |                |      |  |                          |
| Насадка для пола (для влажной и сухой уборки) | 1 | 4.130-413.0      | - | 1 шт.      | DN 61            | 500 мм         |      |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Другие насадки</b>                         |   |                  |   |            |                  |                |      |  |                          |
| Резиновая насадка, 45°                        | 2 | 6.902-106.0      | - | 1 шт.      | DN 61            | 220 мм         |      |  | <input type="checkbox"/> |
| Насадка со скребком, металлическая            | 3 | 6.903-360.0      | - | 1 шт.      | DN 61            | 104 мм         |      |  | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая  | 4 | 4.130-415.0      | - | 1 шт.      | DN 61            | 200 мм         |      |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Щелевые насадки</b>                        |   |                  |   |            |                  |                |      |  |                          |
| Щелевая насадка, пластмассовая                | 5 | 6.900-222.0      | - | 1 шт.      | DN 61            | 370 × 64 мм    |      |  | <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка, из нерж. стали               | 6 | 6.900-926.0      | - | 1 шт.      | DN 61            | 370 × 90 мм    |      |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Адаптер</b>                                |   |                  |   |            |                  |                |      |  |                          |
| Adapter für DN61 auf DN52                     | 7 | 6.902-002.0      | - | 1 шт.      | DN 52            |                |      |  | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc 1.667-292.0

**KÄRCHER**

|                                |   | Номер для заказа |  |  |  |  | Цена | Описание |                          |
|--------------------------------|---|------------------|--|--|--|--|------|----------|--------------------------|
| <b>Всасывающие шланги</b>      |   |                  |  |  |  |  |      |          |                          |
| Комплект разъемов C-40         | 1 | 2.639-905.0      |  |  |  |  |      |          | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, пластиковый | 2 | 6.389-839.0      |  |  |  |  |      |          | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки.     Доступные аксессуары.